


Светильники светодиодные «серии 12 типа ДПО 155»

ТУ РБ 00214296.018-98


Область применения: освещение офисов, магазинов, общественных и административных помещений



Схема светильника



Кривая силы света



220±10% В Напряжение	IP 40 Степень защиты	>0,96 Коэффициент мощности
I Класс защиты от поражения эл. током	4000К Цветовая температура LED	УХЛ 4 Климатическое исполнение
>80 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС 020/2011 ТР ТС 004/2011 ТР ЕАЭС 037/2016	

Таблица модификаций

Наименование	Мощность P(W), Вт	Световой поток, лм.	Габариты, мм LxBxH	Масса, кг
ДПО 12-25-155	27	3 200	Ø430x70	3,8

КОНСТРУКЦИЯ:

Корпус: изготовлен из древесины лиственных пород (цвет окраски «Венге»).

Основание светильника: металлическое, окрашено в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Рассеиватель: из закаленного силикатного стекла с элементами декоративного матирования.

Источник света: светодиоды последнего поколения. Базовая цветовая температура 4000К, Ra≥80, ресурс модуля 100 000ч (критерий L70), падение светового потока до 10% - более 50 000ч (критерий L90)

Установка: светильник устанавливается на потолок (стену), крепление 2-мя шурупами.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: с цветовой температурой 2700-6500К, с индексом цветопередачи Ra > 90, с изменением мощности и светового потока. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Энергетическая эффективность светильников соответствует ТР ЕАЭС 048/2019 класс А++